

# ZÁSTRČKY PRE CIEVKY \ CONNECTORS FOR COILS

## 1 Zástrčka Industrial Typ B 11mm (DIN 43650-B, ISO/DIS 6952) Connector Industrial Type B 11mm (DIN 43650-B, ISO/DIS 6952)

Objednávacie číslo \ Code No. \	Typ \ Type \	Vyhotovenie \ Version \	Napätie \ Voltage \	Pre cievky - typ \ For coil - type \	Technické údaje \ Technical data \
664031182	6-12142-2000	základné <sup>1)</sup> / standard	U <sub>max</sub> 250 V	8-22	<b>Počet pólov \ Number of poles:</b> 2x pracovné, 1x ochranný \ 2 poles + earth <b>Prúdové zaťaženie \ Current loading:</b> 10A <b>Priechodka \ Plug:</b> M 16 x 1,5 <b>Krytie \ Enclosure:</b> IP 65
664031185	6-12442-2502	s indikáciou LED diódy <sup>2)</sup> \ with LED indicator \	24 V AC/DC		
664031196	6-12442-2505		230 V AC/DC		

### Poznámky / Notes

- 1) Elektromagnetické ventily sú dodávané automaticky so zástrčkou v základnom vyhotovení. / 1) Solenoid valves are delivered with standard connector.  
 2) Na zvláštnu požiadavku. Zástrčka má priehľadný kryt, LED dióda svetelne indikuje prítomnosť napätia na svorkách zástrčky. / 2) On request. Hous of connector translucent , LED indicator of supply

## 2 Zástrčka EN 175301-803 tvar A (DIN 43650-A, ISO 4400) Connector EN 175301-803 form A (DIN 43650-A, ISO 4400)

Objednávacie číslo \ Code No. \	Typ \ Type \	Vyhotovenie \ Version \	Napätie \ Voltage \	Pre cievky - typ \ For coil - type \	Technické údaje \ Technical data \
663450201	6-11142-2000	základné <sup>1)</sup> / standard	U <sub>max</sub> 250 V	241241 13-36 16-36	<b>Počet pólov \ Number of poles:</b> 2x pracovné, 1x ochranný \ 2 poles + earth <b>Prúdové zaťaženie \ Current loading:</b> 10A <b>Priechodka \ Plug:</b> M 20x1.5 <b>Krytie \ Enclosure:</b> IP 65
663450079	6-11442-2502	s indikáciou LED diódy <sup>2)</sup> \ with LED indicator \	24 V AC/DC		
663450202	6-11442-2504		110 V AC/DC		
663450203	6-11442-2505		230 V AC/DC		
663450087	6-41442-2556	s usmerovačom \ with full-wave bridge rectifier \	230 V		

### Poznámky / Notes

- 1) Elektromagnetické ventily sú dodávané automaticky so zástrčkou v základnom vyhotovení. / 1) Solenoid valves are delivered with standard connector.  
 2) Na zvláštnu požiadavku. Zástrčka má priehľadný kryt, LED dióda svetelne indikuje prítomnosť napätia na svorkách zástrčky. / 2) On request. Hous of connector

## 3 Zástrčka EN 175301-803 tvar C - 8mm (ISO 15217) Connector EN 175301-803 form C - 8mm (ISO 15217)

Objednávacie číslo \ Code No. \	Typ \ Type \	Vyhotovenie \ Version \	Napätie \ Voltage \	Pre cievky - typ \ For coil - type \	Technické údaje \ Technical data \
663450168	6-15113-2000	základné <sup>1)</sup> \ standard \	U <sub>max</sub> .250V	6 - 16	<b>Počet pólov \ Number of poles:</b> 2x pracovné, 1x ochranný \ 2 poles + earth <b>Prúdové zaťaženie \ Current loading:</b> 10A <b>Priechodka \ Plug:</b> M 12 <b>Krytie \ Enclosure:</b> IP 65

### Poznámky / Notes

- 1) elektromagnetické ventily sú dodávané automaticky so zástrčkou v základnom vyhotovení. / 1) Solenoid valves are delivered with standard connector.

